

# Křížové ovládací matice a šrouby

podle DIN 6335



## Materiál:

Duroplast PF 31, černý.

Předsazené pouzdro ocel.

Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkováno.

## Provedení:


Odjehleno a leštěno do vysokého lesku.

## Příklad způsobu objednání:


06180-505X30 (je třeba uvést délku L)




Provedení E  
s předsazeným  
ocelovým pouzdem




Provedení G  
slepý otvor



Provedení K  
s pouzdem se závitem



Provedení L  
s vnějším závitem



## Křížové ovládací matice a šrouby

podle DIN 6335



## Křížové ovládací matice podle DIN 6335, provedení E, provedení G a provedení K

Objednací číslo	Provedení	D1	D5	D7	H5	H6	H7	T6
06180-306	E	32	M6	12	9	12	23	12
06180-308	E	40	M8	14	10	13	26	14
06180-310	E	50	M10	18	12	18	32	18
06180-312	E	63	M12	20	14	23	40	22
06180-316	E	80	M16	25	17	28	50	30

Objednací číslo	Provedení	D1	D8	D9	H3	H4	T1
06180-405	G	25	12	5	8	16	12
06180-406	G	32	14	6	10	20	15
06180-408	G	40	18	8	13	25	18
06180-410	G	50	22	10	20	32	21
06180-412	G	63	26	12	25	40	25

Objednací číslo	Provedení	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06180-205	K	25	M5	12	8	16	9,5
06180-206	K	32	M6	14	10	20	12
06180-208	K	40	M8	18	13	25	14
06180-210	K	50	M10	22	20	32	18
06180-212	K	63	M12	26	25	40	22
06180-216	K	80	M16	35	30	50	30

## Křížové ovládací šrouby podle DIN 6335, provedení L

Objednací číslo	Provedení	D1	D6	D8	H3	H4	L = délka šroubu
06180-505X	L	25	M5	12	8	16	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06180-506X	L	32	M6	14	10	20	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06180-508X	L	40	M8	18	13	25	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06180-510X	L	50	M10	22	20	32	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06180-512X	L	63	M12	26	25	40	20 / 30 / 40 / 50 / 60