



## SYMPA TOUCH®

Tyto upínací prvky se vyznačují neobyčejným tvarem, díky němuž je možné docílit vyšší upínací síly.

### Materiál, provedení:

Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá.

Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá.

Vnitřní závit mosazný.

Vnější závit ocelový, třída pevnosti 5.8, pozinkováno.

### Upozornění:

Upínací ovládací prvky vysoké SYMPA TOUCH se dodávají ve 2 velikostech s vnitřním i vnějším závitem.

### Na vyžádání:

Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.

### Příklad způsobu objednání:

06859-4206X20 (je třeba uvést délku L)

### Upínací ovládací prvky vysoké s vnitřním závitem

Objednací číslo	Provedení	D	D2	D3	H	H1	T
06859-4206	K	M6	34	42,7	4,8	55,6	12,5
06859-4208	K	M8	34	42,7	4,8	55,6	12,5
06859-4210	K	M10	34	42,7	4,8	55,6	12,5
06859-4212	K	M12	34	42,7	4,8	55,6	12,5
06859-4706	K	M6	38,1	47,8	5,6	62,2	12,5
06859-4708	K	M8	38,1	47,8	5,6	62,2	12,5
06859-4710	K	M10	38,1	47,8	5,6	62,2	12,5
06859-4712	K	M12	38,1	47,8	5,6	62,2	12,5

### Upínací ovládací prvky vysoké s vnějším závitem

Objednací číslo	Provedení	D1	D2	D3	H	H1	L = délka šroubu
06859-4206X	L	M6	34	42,7	4,8	55,6	15 / 20 / 25 / 35
06859-4208X	L	M8	34	42,7	4,8	55,6	16 / 25 / 35
06859-4210X	L	M10	34	42,7	4,8	55,6	20 / 30 / 40 / 50
06859-4706X	L	M6	38,1	47,8	5,6	62,2	20 / 35
06859-4708X	L	M8	38,1	47,8	5,6	62,2	35
06859-4710X	L	M10	38,1	47,8	5,6	62,2	40 / 50