

**Materiál, provedení:**

Pouzdro z termoplast. polyamidu, průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C.

O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).

Reflektor hliníkový, bíle lakovaný, stupnice černá.

Šrouby, šestihranná matice a podložka z pozinkované oceli.

Upozornění:

Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do děr se závitem. Vzdálenost mezi osami u montážních děr = $L1 \pm 0,5$.

Příklad způsobu objednání:

28000-1127

Olejoznaky

Objednací číslo	Provedení	B	D1	H	H1	L	L1	L2	L3	Počet upevňovacích šroubů	Škála teploměru
28000-1076	A	27	M10	20	21	103	76	44	37	2	-
28000-1127	A	24	M12	19	18	151	127	95	80	2	-
28000-1210	A	41	M12	26	19	250	210	182	168	3	-
28000-2076	B	27	M10	20	21	103	76	44	37	2	0 - 100 °C / 50 - 200 °F
28000-2127	B	24	M12	19	18	151	127	95	80	2	0 - 100 °C / 50 - 200 °F