

**Materiál, provedení:**

Pouzdro ocelové, černě lakované.

Průzor z termoplast. polyamidu, průhledný, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C.

O-kroužek z pryže (NBR).

Reflektor hliníkový, bíle lakovaný, stupnice černá.

Šrouby, šestihranná matice a podložka z pozinkované oceli.

Upozornění:

Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do děr se závitem. Vzdálenost mezi osami u montážních děr = $L1 \pm 0,5$.

Tyto olejoznaky jsou vhodné pro zásobníky, které nejsou vystaveny tlaku.

Maximální provozní teplota: 100 °C.

Provedení 28000-125412 a 28000-225412 mají pouzdro z plastu.

Příklad způsobu objednání:

28000-107610

Olejoznaky

Objednací číslo	Provedení	B	D1	H	H1	L	L1	L2	L3	Počet upevňovacích šroubů	Škála teploměru
28000-107610	A	31	M10	21	17	107	76	39	37	2	-
28000-107612	A	31	M12	21	20	107	76	39	37	2	-
28000-112710	A	31	M10	21	17	156	127	90	80	2	-
28000-112712	A	31	M12	21	20	156	127	90	80	2	-
28000-125412	A	34	M12	26	27	280	254	213	204	2	-
28000-207610	B	31	M10	21	17	107	76	39	37	2	0 - 100 °C / 50 - 200 °F
28000-207612	B	31	M12	21	20	107	76	39	37	2	0 - 100 °C / 50 - 200 °F
28000-212710	B	31	M10	21	17	156	127	90	80	2	0 - 100 °C / 50 - 200 °F
28000-212712	B	31	M12	21	20	156	127	90	80	2	0 - 100 °C / 50 - 200 °F
28000-225412	B	34	M12	26	27	280	254	213	204	2	-10 - 80 °C / 20 - 180 °F