

**Materiál, provedení:**

Závitové vložky ocelové, pasivováno.

**Upozornění:**

Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.

Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odliťků.

Přípustné odchylky od normy:

Pro uvedené závitů platí střední hodnoty tolerance, tj. g6 pro závit čepu. Ostatní hodnoty  $\pm 0,25$  mm.

Plné závitové vložky nacházejí své uplatnění tam, kde je u obrobků vyvrtaný příliš velký závit nebo je-li třeba obnovit nedodržené odstupy vývrtů.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.

**Přednosti:**

- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.

**Příklad způsobu objednání:**

Závitové vložky plné 07662-10X125

Montážní klíč 07662-810

**Závitové vložky plné a montážní klíč**

Objednací číslo	Materiál	Vnější závit D2	Délka L	Montáž Ø vrtáku	Montáž Ø zápustě +0,25	Montáž závitový vrták	Montáž minimální hloubka závitů	Demontáž Ø vrtáku	Demontáž Hloubka vývrtu	Objednací číslo montážního klíče
07662-08	ocel	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	07662-808
07662-10X125	ocel	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8	07662-810
07662-12X125	ocel	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	14,5	9,5	4,8	07662-812
07662-14X15	ocel	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8	07662-814
07662-16X15	ocel	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8	07662-816
07662-18X15	ocel	M18x1,5	18	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8	07662-818
07662-20X15	ocel	M20x1,5	20	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8	07662-820
07662-22X15	ocel	M22x1,5	22	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4	07662-822
07662-24X15	ocel	M24x1,5	24	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4	07662-824
07662-30X2	ocel	M30x2	30	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4	07662-830
07662-32X2	ocel	M32x2	32	30	32,3	M32x2	36,5	27,8	6,4	07662-832
07662-33X2	ocel	M33x2	33	31	33,3	M33x2	37,5	28,8	6,4	07662-833