

**Materiál, provedení:**

Závitové vložky ocelové, pasivováno.

Upozornění:

Servisní sada umožňuje opakované použití resp. opravu poškozených i popraskaných otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.

Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků.

U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny.

Přípustné odchylky od normy:

Pro uvedené závity platí následující hodnoty - H6 pro vnitřní závit a g6 pro vnější závit.

Ostatní hodnoty $\pm 0,25$ mm.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.

Přednosti:

- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.

Příklad způsobu objednání:

07666-01

Servisní sada

| Objednací číslo | Obsažené závitové vložky vnitřní závit | Obsažené závitové vložky vnější závit | Délka vložek | Počet vložek | Počet klíčů pro montáž | Objednací číslo závitová vložka |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------|
| 07666-01 | M5 | M8 | 8 | 8 | 1 | 07660-05 |
| | M6 | M10x1,25 | 10 | 8 | 1 | 07660-06 |
| | M8 | M12x1,25 | 12 | 6 | 1 | 07660-08 |
| | M8x1 | M12x1,25 | 12 | 6 | - | 07660-08X1 |
| | M10 | M14x1,5 | 14 | 4 | 1 | 07660-10 |
| | M10x1,25 | M14x1,5 | 14 | 4 | - | 07660-10X125 |
| | M12 | M16x1,5 | 16 | 3 | 1 | 07660-12 |
| | M12x1,25 | M16x1,5 | 16 | 3 | - | 07660-12X125 |