

Sady závitových kolíků

se zářezem pro lepení



Sady závitových kolíků se zářezem

Objednací číslo Materiál ocel	Objednací číslo Materiál nerez	Obsah (ks) (lepidla LOCTITE 638 a 648 nejsou v dodávce obsažena)
07675-01	07675-02	M5x20 (20 ks), M5x40 (20 ks), M5x60 (10 ks), M6x20 (20 ks), M6x40 (20 ks), M6x60 (10 ks), M8x20 (10 ks), M8x40 (10 ks), M8x60 (6 ks), M10x20 (10 ks), M10x40 (10 ks), M10x60 (6 ks), M12x40 (6 ks), M12x60 (6 ks)

Lepidlo LOCTITE (příslušenství)

Objednací číslo	Provedení	Balení	Pevnost v oblasti zářezu N/mm ²	Moment uvolnění Nm	Tepelná odolnost
97990-6380010	LOCTITE 638	10 ml láhve	20-35	35-60	-55 °C do 150 °C
97990-6480010	LOCTITE 648	10 ml láhve	16-30	30-55	-55 °C do 175 °C

Materiál:

Ocel nebo nerez 1.4305.

Provedení:

Ocel modře chromátováno. Nerez bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Závitové kolíky se zářezem byly koncipovány speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky." V malých resp. středních sériích umožňují ekonomickou výrobu mechanických spojovacích prvků s vnějším závitem.

Pro nalepení se v praxi osvědčily výrobky řady LOCTITE 638 a 648.

Technické údaje viz 07670.

Příklad způsobu objednání:

07675-01

Technické pokyny ohledně závitových kolíků se zářezem



Závitové kolíky se zářezem pro zalepení jsou koncipovány speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Umožňují, že v případě malých, popř. středně velkých sérií lze úsporně vyrábět mechanické spojovací prvky s vnějším závitem.

Přednosti:

- Definovaná délka šroubu přerušením závitu.
- Zašroubováním závitu až po zářez je dosaženo optimální délky pro zalepení, a tím i bezpečného spojení, které se již tisíckrát osvědčilo.
- Snadné a cenově výhodné spojení.
- Výrobní program prvků je možné rychle a bezproblémově rozšířit o další varianty vnějších závitů.

K lepení se v praxi osvědčil produkt LOCTITE 638 a 648.