


Kalapácsfejű csavar

Horony 8, acél

Šroub s T-hlavou

Drážka 8, ocel



Alkalmazás Použití

Leírás

Elemek profilokhoz való illesztéséhez. Belemar a profil eloxált burkolatába, ezáltal biztosítja az elektronikus vezetőképes kapcsolatot.

Popis

Pro uchycení komponentů k profilům. Prochází přes anodizovaný povlak profilu - tím zajišťuje bezpečné, elektricky vodivé spojení

Anyag

Cínkel bevont acél

Materiál

Pozinkovaná ocel

Csomagolási egység 100 darab

Množství v balení 100 kusů


Változatok Verze	Méret Velikost	Magasság [mm] Výška [mm]	Súly [g] Hmotnost [g]	Cikkszám Díl č.
	M6x20*	H=3.0	5.6	096HK0830M0620
	M6x25*	H=3.0	6.4	096HK0830M0625
	M6x30*	H=3.0	8.0	096HK0830M0630
	M6x40*	H=3.0	9.8	096HK0830M0640
	M6x60*	H=3.0	12.8	096HK0830M0660
	M6x20*	H=1.5	6.2	096HK0815M0620
	M6x25*	H=1.5	7.0	096HK0815M0625
	M6x30*	H=1.5	8.6	096HK0815M0630
	M6x40*	H=1.5	10.4	096HK0815M0640
	M6x60*	H=1.5	13.4	096HK0815M0660

*Kalapácsfejű anya menetes szárral

*T-matice se závitovou tyčí

Kalapácsfejű csavar

Horony 8, rozsdamentes acél



Alkalmazás *Použití*

Leírás Elemek profilokhoz való illesztéséhez. Belemar a profil eloxált burkolatába, ezáltal biztosítja az elektronikusan vezetőképessé kapcsolatot.

Popis Pro uchycení komponentů k profilům. Prochází přes anodizovaný povlak profilu - tím zajišťuje bezpečné, elektricky vodivé spojení

Anyag Rozsdamentes acél SS304

Materiál Nerezavějící ocel SS304

Csomagolási egység 100 darab

Množství v balení 100 kusů


Változatok Verze	Méret Velikost	Magasság [mm] Výška [mm]	Súly [g] Hmotnost [g]	Cikkszám Díl č.
	M6x20*	H=1.5	7.6	096HK0815M0620E
	M6x25*	H=1.5	8.4	096HK0815M0625E
	M6x30*	H=1.5	9.4	096HK0815M0630E
	M6x40*	H=1.5	11.2	096HK0815M0640E
	M6x60*	H=1.5	14.4	096HK0815M0660E

*Kalapácsfejű anya menetes szárral

*T-matice se závitovou tyčí

Kalapácsfejű csavar

Horony 10, acél



Alkalmazás *Použití*

Peremes anya lásd 181 oldalon.

Přírubová matice viz strana 181

Leírás Elemek profilokhoz való illesztéséhez. Belemar a profil eloxált burkolatába, ezáltal biztosítja az elektronikus vezetőképes kapcsolatot.

Popis Pro uchycení komponentů k profilům. Prochází přes anodizovaný povlak profilu - tím zajišťuje bezpečné, elektricky vodivé spojení

Anyag Cinkkel bevont acél

Materiál Pozinkovaná ocel

Csomagolási egység 100 darab

Množství v balení 100 kusů


Változatok Verze	Méret Velikost	Magasság [mm] Výška [mm]	Súly [g] Hmotnost [g]	Cikkszám Díl č.
	M6x20*	H=3.0	11.2	096HK1030M0620
	M6x25*	H=3.0	12.0	096HK1030M0625
	M6x30*	H=3.0	12.8	096HK1030M0630
	M6x40*	H=3.0	14.4	096HK1030M0640
	M6x60*	H=3.0	17.6	096HK1030M0660
	M6x20*	H=1.5	10.2	096HK1015M0620
	M6x25*	H=1.5	11.0	096HK1015M0625
	M6x30*	H=1.5	11.8	096HK1015M0630
	M6x40*	H=1.5	13.4	096HK1015M0640
	M6x60*	H=1.5	16.6	096HK1015M0660
	M8x20	H=3.0	13.3	096HK1030M0820
	M8x25	H=3.0	14.8	096HK1030M0825
	M8x30*	H=3.0	16.3	096HK1030M0830
	M8x40*	H=3.0	19.4	096HK1030M0840
	M8x60*	H=3.0	25.5	096HK1030M0860
	M8x20	H=1.5	12.7	096HK1015M0820
	M8x25	H=1.5	14.2	096HK1015M0825
	M8x30*	H=1.5	15.7	096HK1015M0830
	M8x40*	H=1.5	18.8	096HK1015M0840
	M8x60*	H=1.5	24.9	096HK1015M0860

*Kalapácsfejű anya menetes szárral

*T-matice se závitovou tyčí

Kalapácsfejű csavar

Horony 10, rozsdamentes acél


 Alkalmazás *Použití*
Leírás

Elemek profilokhoz való illesztéséhez. Belemar a profil eloxált burkolatába, ezáltal biztosítja az elektronikus vezetőképes kapcsolatot.

Popis

Pro uchycení komponentů k profilům. Prochází přes anodizovaný povlak profilu - tím zajišťuje bezpečné, elektricky vodivé spojení

Anyag

Rozsdamentes acél SS304

Materiál

Nerezavějící ocel SS304

Csomagolási egység 100 darab

Množství v balení 100 kusů

Változatok Verze	Méret Velikost	Magasság [mm] Výška [mm]	Súly [g] Hmotnost [g]	Cikkszám Díl č.
	M6x20*	H=3.0	11.3	096HK1030M0620E
	M6x25*	H=3.0	12.1	096HK1030M0625E
	M6x30*	H=3.0	13.1	096HK1030M0630E
	M6x40*	H=3.0	14.9	096HK1030M0640E
	M6x60*	H=3.0	18.1	096HK1030M0660E
	M8x20*	H=3.0	13.5	096HK1030M0820E
	M8x25*	H=3.0	15.2	096HK1030M0825E
	M8x30*	H=3.0	16.7	096HK1030M0830E
	M8x40*	H=3.0	19.9	096HK1030M0840E
	M8x60*	H=3.0	26.3	096HK1030M0860E

*Kalapácsfejű anya menetes szárral

*T-matice se závitovou tyčí