

Obsah: Kapitola 4

	Série kladek								
	LKU	LKUE	LGDA						
<p>Série Ø kola [mm] Nosnost [kg] Strana</p>	 LKU-TPA 100 - 200 mm 100 - 130 kg 120								
<p>Série Ø kola [mm] Nosnost [kg] Strana</p>		 LKUE-TPA/PTH 100 - 200 mm 100 - 130 kg 121							
<p>Série Ø kola [mm] Nosnost [kg] Strana</p>			 LGDA-PYA/PUA 100 mm 110 kg 122						

4




4

Kladky z plastu a kladky v provedení “Design”

Série: LKU-TPA

Otočné kladky z plastu

 100 - 130 kg



Konzoly: série LKU - z plastu zesíleného skelnými vlákny, s dvojité utěsněným precizním kuličkovým ložiskem v otočném venci, s vnitřním závitem M12 ve hřbetním otvoru. Elegantní design. Barva-světle šedá. Podrobný popis: strana 61

Kola: série TPA - Běhouny: z termoplastické gumy barva-šedá, bezstopé, 85° Shore A. Disky: z polypropylenu, barva-světle šedá, s kuličkovým ložiskem s protivláknovým krytem. Podrobný popis: strana 84 a 30

4

Více informací na internetu: www.blickle.de

otočné kladky		otočné kladky s brzdou "stop-fix"						
objednací číslo	objednací číslo	Ø kola [mm]	šířka kola [mm]	nosnost [kg]	druh ložiska	celková výška [mm]	Ø hřbetního otvoru [mm]	vyložení [mm]
LKU-TPA 101K	LKU-TPA 101K-FI	100	32	100	kuličkové	145	M12	38
LKU-TPA 126K	LKU-TPA 126K-FI	125	32	110	kuličkové	165	M12	47
LKU-TPA 150K	LKU-TPA 150K-FI	150	32	130	kuličkové	195	M12	49
LKU-TPA 200K	LKU-TPA 200K-FI	200	32	130	kuličkové	251	M12	67

varianty/příslušenství



	blokování směru, kombinováno s brzdou kola	hřbetní otvor se zasunutým šroubem M12, přesah 25 mm	se závitovým čepem M10 x 20 resp. M12 x 20	s expanzním čepem z hliníku	expanzní čep z plastu	s kovovým zasouvacím čepem	s uchycením za desku
Technický popis strana	61	61	74	75	75	74	70
Dodatek k obj.číslu	-RI-FI	-SC1225	-GS10 / -GS12	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže
Dodává se pro Ø kola [mm]	125	všechny	všechny	všechny	všechny	všechny	všechny

expanzní čep z hliníku

vnitřní prům. trubky [mm]	dodatek k obj. číslu
Ø 17 - 19	-EA1
Ø 19 - 21	-EA2
Ø 21 - 24	-EA3
Ø 24 - 29	-EA4
Ø 29 - 32	-EA5
□ 21	-EAQ

expanzní čep z plastu

vnitřní prům. trubky [mm]	dodatek k obj. číslu
Ø 19 - 20	-EK2
Ø 20 - 22	-EK3
Ø 22 - 24	-EK4
Ø 25 - 27	-EK5

zasouvací čep

rozměr [mm]	dodatek k obj. číslu
Ø 18,0 x 62	-ZA51
Ø 19,0 x 45	-ZA52
Ø 20,5 x 45	-ZA53
Ø 21,5 x 45	-ZA54
Ø 22,0 x 45	-ZA55
Ø 25,5 x 45	-ZA57
Ø 27,5 x 45	-ZA58

uchycení za desku (celková výška +10 mm)

rozměr [mm]	dodatek k obj. číslu	
rozměr desky rozteč otvorů Ø-otvoru	78 x 68 61 x 51 / 50 x 42 8,5	-P51
rozměr desky rozteč otvorů Ø-otvoru	80 x 80 60 x 60 / 50 x 60 8,5	-P52
rozměr desky rozteč otvorů Ø-otvoru	90 x 70 75 x 45 / 70 x 50 8,5	-P53

Série: LKUE-TPA, LKU-PTH

Otočné kladky z plastu, elektricky vodivé

100 - 130 kg



Konzoly: série LKUE - z plastu zesíleného skelnými vlákny, s dvojité utěsněným precizním kuličkovým ložiskem v otočném věnci, s vnitřním závitem M12 ve hříbetním otvoru. Elegantní design. Barva-světle šedá. Podrobný popis: strana 61

Kola: Běhouny: série TPA: z termoplastické gumy, elektricky vodivé, barva-šedá, 85° Shore A, navulkanizované, nerozebíratelné spojení. Série PTH: ze vstříkovaného polyuretanu, elektricky vodivé, barva-šedá, bezstopé, 98° Shore A, odolné vůči oděru, nebarví kontaktní materiály, nízký valivý odpor. Disky: série TPA: z polypropylenu, elektricky vodivé, barva-černá, s kuličkovým ložiskem a plastovým protivláknovým krytem. Série PTH: z jakostního polyamidu, elektricky vodivé, barva-šedá, nárazu- a rázuvzdorné, odolné vůči korozi, s kuličkovým ložiskem. Podrobný popis: strana: 30 a 32

otočné kladky	otočné kladky s brzdou "stop-fix"	Ø kola [mm]	šířka kola [mm]	nosnost [kg]	druh ložiska	celková výška [mm]	Ø hříbetního otvoru [mm]	vyložení [mm]
objednací číslo	objednací číslo							
LKUE-TPA 101K-ELS	LKUE-TPA 101K-ELS-FI	100	32	100	kuličkové	145	M12	38
LKUE-TPA 126K-ELS	LKUE-TPA 126K-ELS-FI	125	32	110	kuličkové	165	M12	47
LKUE-PTH 150K-ELS	LKU-PTH 150K-ELS-FI	150	32	130	kuličkové	195	M12	49
LKUE-PTH 200K-ELS	LKU-PTH 200K-ELS-FI	200	32	130	kuličkové	251	M12	67

varianty/příslušenství



	blokování směru, kombinováno s brzdou kola	hříbetní otvor se zasunutým šroubem M12, přesah 25 mm	se závitovým čepem M10 x 20 resp. M12 x 20	s expanzním čepem z hliníku	s kovovým zasouvacím čepem	s uchycením za desku
Technický popis strana	61	61	74	75	74	70
Dodatek k obj.číslu	-RI-FI	-SC1225	-GS10 / -GS12	viz níže	viz níže	viz níže
Dodává se pro Ø kola [mm]	na poptávku	všechny	všechny	všechny	všechny	všechny

expanzní čep z hliníku

zasouvací čep

uchycení za desku (celková výška +10 mm)

vnitřní prům. trubky [mm]	dodatek k obj. číslu	rozměr [mm]	dodatek k obj. číslu	rozměr [mm]	dodatek k obj. číslu
Ø 17 - 19	-EA1	Ø 18,0 x 62	-ZA51	rozměr desky 78 x 68	-P51
Ø 19 - 21	-EA2	Ø 19,0 x 45	-ZA52	rozměr desky 61 x 51 / 50 x 42	
Ø 21 - 24	-EA3	Ø 20,5 x 45	-ZA53	rozměr desky 80 x 80	-P52
Ø 24 - 29	-EA4	Ø 21,5 x 45	-ZA54	rozměr desky 60 x 60 / 50 x 60	
Ø 29 - 32	-EA5	Ø 22,0 x 45	-ZA55	rozměr desky 90 x 70	-P53
□ 21	-EAQ	Ø 25,5 x 45	-ZA57	rozměr desky 75 x 45 / 70 x 50	
		Ø 27,5 x 45	-ZA58	rozměr desky 75 x 45 / 70 x 50	
				rozměr desky 75 x 45 / 70 x 50	
				rozměr desky 75 x 45 / 70 x 50	

Série: LGDA-PYA, LGDA-PUA

Otočné kladky ze zinkové slitiny v provedení "Design"

 110 kg



Konzoly: série LGDA - ze zinkové slitiny, s jakostním kluzným ložiskem z plastu v otočném věnci, komaxitováno, barva-světle šedá. Podrobný popis: strana 61

Kola: série PYA: z jakostního polyamidu, barva-černá, série PUA: s polyamidovým diskem a polyuretanovým běhounem, barva-šedá, bezestopé. Kryty kola z jakostního polyamidu, barva-světle šedá.

otočné kladky	otočné kladky s brzdou kola "Radstop"	Ø kola [mm]	šířka kola [mm]	celková šířka kladky [mm]	nosnost [kg]	druh ložiska	celková výška vč. šestihranu [mm]	závitový čep	vyložení [mm]
objednací číslo	objednací číslo								
LGDA-PYA 100G	LGDA-PYA 100G-RA	100	2 x 19	61	110	kluzné	120	M12 x 15	33
LGDA-PUA 100G	LGDA-PUA 100G-RA	100	2 x 19	65	110	kluzné	120	M12 x 15	33



varianty/příslušenství



	upevnění desky 60 x 60 mm 40x40/46x46 mm	v antistatickém provedení	s krytem kola v nestandardním barevném provedení	konzola v nestandardním provedení povrch. úpravy
Technický popis strana				
Dodatek k obj.čísle	-P23	-AS		
Dodává se pro Ø kola [mm]	všechny	všechny	na poptávku	na poptávku