

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, s plastovou kovovou tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Manipulační páka z nerezové oceli 1.4308.

Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.

Osový čep, podložka a závrtný šroub z nerezové oceli 1.4305.

Provedení:

Ovládací páky elektrolyticky leštěné nebo pískované.

Tlačná podložka černá.

Osový čep, podložka a závrtný šroub bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Excentrické nastavitelné páky se používají tam, kde je upínací páka vůči ose upínání jen v určité poloze (napříč). Přesná poloha upínací páky se nastavuje klíčem přes jemný závit na závitovém kolíku.

Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.

Odkaz na výkres:

1) Kolík pro přesné nastavení upínací páky

Výkresy



Přehled zboží

Excentrické páky z nerezové oceli s vnějším závitem

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, s plastovou kovovou tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Objednací číslo	Povrch základního tělesa	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Zdvih S	Upínací síla F (kN)	Ruční síla FH N
K0647.9512003X10	elektrolyticky leštěno	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9512003X15	elektrolyticky leštěno	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9512003X30	elektrolyticky leštěno	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.9512004X10	elektrolyticky leštěno	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9512004X15	elektrolyticky leštěno	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9512004X30	elektrolyticky leštěno	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.0512004X15	elektrolyticky leštěno	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.0512004X20	elektrolyticky leštěno	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0512004X30	elektrolyticky leštěno	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0512005X20	elektrolyticky leštěno	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0512005X30	elektrolyticky leštěno	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0512005X40	elektrolyticky leštěno	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.0512005X50	elektrolyticky leštěno	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.1512005X20	elektrolyticky leštěno	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1512005X30	elektrolyticky leštěno	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1512005X40	elektrolyticky leštěno	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1512005X50	elektrolyticky leštěno	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.1512006X20	elektrolyticky leštěno	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1512006X30	elektrolyticky leštěno	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1512006X40	elektrolyticky leštěno	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1512006X50	elektrolyticky leštěno	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.2512008X25	elektrolyticky leštěno	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2512008X30	elektrolyticky leštěno	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2512008X40	elektrolyticky leštěno	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2512008X50	elektrolyticky leštěno	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.2512010X25	elektrolyticky leštěno	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2512010X30	elektrolyticky leštěno	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2512010X40	elektrolyticky leštěno	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2512010X50	elektrolyticky leštěno	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.9512303X10	pískováno	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9512303X15	pískováno	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9512303X30	pískováno	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.9512304X10	pískováno	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.9512304X15	pískováno	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.9512304X30	pískováno	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.0512304X15	pískováno	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.0512304X20	pískováno	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0512304X30	pískováno	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0512305X20	pískováno	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.0512305X30	pískováno	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.0512305X40	pískováno	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.0512305X50	pískováno	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.1512305X20	pískováno	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1512305X30	pískováno	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1512305X40	pískováno	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1512305X50	pískováno	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.1512306X20	pískováno	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.1512306X30	pískováno	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.1512306X40	pískováno	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.1512306X50	pískováno	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.2512308X25	pískováno	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2512308X30	pískováno	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2512308X40	pískováno	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2512308X50	pískováno	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.2512310X25	pískováno	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.2512310X30	pískováno	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.2512310X40	pískováno	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.2512310X50	pískováno	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350

**Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, s
plastovou kovovou tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové
oceli**
