


Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Základní těleso ručního ovládacího kolečka a úchyt z termoplastu.

Náboj a osa úchytu z oceli třída pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404.

Provedení:

Termoplast, šedočerný.

Ocelové části, brynýrované.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Krytka náboje je dodávána demontovaná.

Ruční ovládací kola je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkovaním, nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.

U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).


Příklad použití viz K0256.

Výkresy



Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí

Výkresy



Přehled zboží

Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí

Objednací číslo	Provedení	Provedení 2	Materiál komponenty	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0258.108008	kalibrováný otvor	-	ocel	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.108010	kalibrováný otvor	-	ocel	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.108012	kalibrováný otvor	-	ocel	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.210010	kalibrováný otvor	-	ocel	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.210012	kalibrováný otvor	-	ocel	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.312512	kalibrováný otvor	-	ocel	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.312514	kalibrováný otvor	-	ocel	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.312516	kalibrováný otvor	-	ocel	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.416014	kalibrováný otvor	-	ocel	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.416016	kalibrováný otvor	-	ocel	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.10800802	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.10801003	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.10801204	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.21001003	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.21001204	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.31251204	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.31251405	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.31251605	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.41601405	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.41601605	lícovaný otvor s drážkou	-	ocel	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
K0258.1080086	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.1080106	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.1080126	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.2100106	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.2100126	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.3125126	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.3125146	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.3125166	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.4160146	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.4160166	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	ocel	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.108008026	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.108010036	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.108012046	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.210010036	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.210012046	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.312512046	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.312514056	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.312516056	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.416014056	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.416016056	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	ocel	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
K0258.0108008	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0108010	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0108012	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0210010	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-

Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení 2	Materiál komponenty	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0258.0210012	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.0312512	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.0312514	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.0312516	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.0416014	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.0416016	kalibrováný otvor	bez příčného otvoru	nerezová ocel	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.010800802	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.010801003	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.010801204	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.021001003	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.021001204	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.031251204	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.031251405	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.031251605	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.041601405	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.041601605	lícovaný otvor s drážkou	bez příčného otvoru	nerezová ocel	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
K0258.010800806	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.010801006	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.010801206	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.021001006	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.021001206	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.031251206	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.031251406	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.031251606	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.041601406	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.041601606	kalibrováný otvor	s příčným otvorem	nerezová ocel	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.0108008026	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.0108010036	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.0108012046	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.0210010036	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.0210012046	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.0312512046	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.0312514056	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.0312516056	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.0416014056	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.0416016056	lícovaný otvor s drážkou	s příčným otvorem	nerezová ocel	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3