

Olejoznak s elektrickou kontrolou hladiny oleje

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Plášť z termoplastického polyamidu vyztuženého skelnými vlákny.
 Průhledítko termoplast polyamid.
 O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
 Reflektor plast PVC.
 Plovák plast.
 Šroub a šestihranná matice z oceli.

Provedení:

Pouzdro černé.
 Průhledítko čiré, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí.
 Reflektor bílý.
 Plovák červený, s magnetickým prvkem.
 Šroub a šestihranná matice pozinkované.

Upozornění:

Pomocí olejoznaku lze hladinu oleje indikovat nejen opticky, ale pomocí jazýčkového spínače též zaznamenávat. Dosáhne-li plovací prvek po uzavření proudového obvodu nastavenou minimální hodnotu, dojde k vyslání elektrického signálu. Senzor se nachází na plášti a lze jej výškově nastavovat podle kontrolních požadavků hladiny. Minimální údaj se pohybuje asi 35 mm od středu spodního upevňovacího šroubu.

Standardně je jazýčkový spínač vybaven pracovním kontaktem (NO).

Průhledítko se skládá ze dvou průhledných dílů, které se po sestavení spolu svaří ultrazvukem. Tím je zaručeno utěsnění kolem celého tělesa.

Maximální tlak činí 1 bar. Maximální utahovací moment upevňovacích šroubů je 5 Nm.

Průhledítko má velmi dobrou mechanickou odolnost a vzdoruje minerálním olejům, benzínu, mazacím prostředkům, petroleji, rozpouštědům a většině chemikálií. Je třeba se vyhnout styku s roztoky alkoholu a horkou vodou.

Pracovní teplota

Maximální provozní teplota: 75 °C.

Montáž:

Upevnění olejoznaku se provádí dvěma závitovými otvory M12 nebo alternativně dvěma otvory Ø 12,2 mm ($\pm 0,2$ mm) a přírubovými maticemi. Osová vzdálenost upevňovacích otvorů = $L1 \pm 0,3$.

Funkce:

Měření hladiny oleje se uskutečňuje pomocí plovákového prvku s magnetem, který při dosažení hladinového spínače "REED" aktivuje elektrický kontakt. Klesne-li hladina oleje pod určitou úroveň, může být vyslán elektrický impuls.

Vezměte na vědomí:

Funkci negativně ovlivňují silná magnetická pole.

Odkaz na výkres:


1) průhledítko

Olejoznak s elektrickou kontrolou hladiny oleje

Popis zboží/obrázky produktu

- 2) O-kroužek
- 3) přírubová matice M12
- 4) skříň
- 5) ploché těsnění
- 6) plovák s magnetem
- 7) dutý šroub M12
- 8) jazýčkový spínač

Výkresy



Přehled zboží

Olejoznak s elektrickou kontrolou hladiny oleje

Objednací číslo	B	D1	H	H1	L	L1	L2	L3	SW	Počet upevňovacích šroubů
K1425.12712	42	M12	21	21	164	127	91	75	19	2