




Popis zboží/obrázky produktu



Rychlovýmenné pouzdro provedení K s vrtacím pouzdrům s nákrůžkem podle DIN 172 nebo s vrtacím pouzdrům podle DIN 179



Rychlovýmenné pouzdro provedení K s vrtacím pouzdrům s nákrůžkem podle DIN 172 nebo s vrtacím pouzdrům podle DIN 179



Výmenné pouzdro provedení L s vrtacím pouzdrům s nákrůžkem podle DIN 172 nebo s vrtacím pouzdrům podle DIN 179

Popis

Materiál:

Speciální cementační ocel.

Provedení:

tvrzeno na 780 ± 40 HV 10 a broušeno.

Upozornění:

Všechna nástrčná vrtací pouzdra jsou na horní ploše nákrůžku popsána rozměrem otvoru a lícovaným rozměrem, např. 15 F7.

Nástrčné vrtací pouzdro v provedení K se používá jako rychlovýmenné pouzdro. Jako protipoloha dorazového kolíku se používají válcové kolíky nebo spirálové pružné kolíky v kombinaci se šroubem s plochou hlavou podle DIN 173 část 1.

Bajonetový uzávěr se zajišťuje upínacím pouzdrům podle DIN 173 část 1 v kombinaci se šrouby s válcovou hlavou podle DIN 912.

$E2$ = Rozteč otvorů při použití válcových kolíků nebo spirálových pružných kolíků.

Při průměru $D1$ větším než 15 mm je odstupňování 0,5 mm.

