

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Ocel.

## Provedení:




Pozinkováno.

## Upozornění:

Vozíky s válečkovým vedením s nízkým součinitelem tření, proto velmi lehký chod. Čepy válečků jsou namazány na celou dobu životnosti a mají těsnění ZZ (protiprachový kryt). Snadným přestavením prostředního excentrického válečku se u vozíku s válečkovým vedením odstraní vůle nebo se nastaví s požadovaným předpětím v kolejnici. Kompaktní provedení je vybaveno plastovým stíračem pro čištění válečkové dráhy.

Teplota použití -30 °C až +120 °C.

## Výkresy

Pevné ložisko  
kompaktní provedeníPevné ložisko  
masivní provedeníVolné ložisko  
masivní provedení

## Přehled zboží

## Přehled zboží

## Pevné ložisko, kompaktní provedení

Objednací číslo	Velikost	A	A1	B	B1	D	E	E1	F	H	H1	H2	L	L1	L2	COY N	COZ N
21320-120080	20	-	60	18	19,2	M5	10	9	3	11,5	5,5	16	90	80	71	300	170
21320-130088	30	15	70	27	29,5	M5	5	6	4	15	4,5	20,5	97	88	80	800	400
21320-145150	45	23	120	40	46,4	M6	7,5	8,5	5	22	4	31	160	150	135	1600	860

## Pevné ložisko, masivní provedení

Objednací číslo	Velikost	A1	B	B1	D	E	F	H	H1	H2	L	COY N	COZ N
21320-220060	20	20	10	19,2	M5	20	2,6	13	6	17,8	60	326	185
21320-230080	30	35	20	29,5	M6	22,5	3,3	20,7	10	26,5	80	870	435
21320-245120	45	55	25	46,4	M8	32,5	5,1	28,9	12	38	120	1740	935

## Volné ložisko, masivní provedení

Objednací číslo	Velikost	A1	B	B1	D	E	F	H	H1	H2	L	COY N
21320-320060	20	20	10	20,5	M5	20	2,5	11,55	6	18,25 ±0,6	60	300
21320-330080	30	35	20	31,8	M6	22,5	3,5	19,2	10	27,95 ±1,0	80	800
21320-345120	45	55	25	44,8	M8	32,5	5	25,5	12	37,25 ±1,75	120	1600