

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

**Všeobecné informace:**

Bezpečnostní mazací tuk UNIMOLY GL 82 s obsahem sulfidu molybdeničitého MoS<sub>2</sub> pro lepší vlastnosti při nouzovém běhu. Použití: Osvědčený pro valivá a kluzná ložiska, kluzné kolejničky a vedení, excentry a křivkové kotouče, čepy, klouby, závěsy, kloubové hřídele, ozubené tyče, závitová vřetena při výrobě strojů a zařízení. Osvědčený jako tuk na ložiska kol a jako mnohostranně použitelný tuk pro rejdové čepy, klouby spojovacích tyčí, kardanové klouby a drážkované hřídele. Výhody: Obsahuje sulfid molybdeničitý (MoS<sub>2</sub>) pro lepší ochranu proti opotřebení při mezním mazání; odolný proti vodě, s ochranou proti korozi. V souladu s požadavky výrobců automobilů.

## Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Užitná teplota	NLGI třída	Parametr počtu otáček n x dm
97907-0400	400 g patrona	-20 °C až 130 °C	2	5X100000
97907-1000	1 kg plechovka	-20 °C až 130 °C	2	5X100000