

Popis zboží/obrázky produktu



Opravy epoxidovým
tekutým kovem

Popis

Bezpečnost:

Seznam s bezpečnostními údaji a technické údaje naleznete na naší webové stránce.

Všeobecné informace:

Tekuté kovy LOCTITE-Metall-Set jsou epoxidové pryskyřice na bázi oceli nebo hliníku. Stanovují nová měřítka v oblasti oprav: vysoká pevnost, velmi dobrá přilnavost, žádné smrštění, odolnost vůči většině rozpouštědel a mazadel. Po vytvrzení je lze upravovat jako kov ručně nebo strojně třískovým obráběním až po řezání závitů a je možné je přelakovat. Pomocí výrobků LOCTITE-Metall-Set lze snadno a trvale opravovat trhliny, staženiny, chybné otvory nebo poškození na trubkách, nádržích, dílech karoserie a strojů. Velmi dobře ulpívají na kovech, skle, keramice a jiných materiálech. Typ S1 – 97990-3471500 Výrobek vhodný na vyrovnávání nerovností. Dvoukomponentové epoxidové lepidlo, plněné praškovou ocelí, které se používá k opravám a imitaci poškozených a opotřebovaných dílů. Typ S2 – 97990-3472500 Výrobek vhodný pro odlévání. Dvoukomponentové epoxidové lepidlo, plněné praškovou ocelí, které se používá k opravám a imitaci poškozených a opotřebovaných dílů. Typ M – 97990-3474500 Výrobek vhodný na vyrovnávání nerovností. Dvoukomponentové epoxidové lepidlo plněné minerály, které tvoří po vytvrzení samomazný povrch, který snižuje oděr u pohyblivých dílů. Výrobek se vyznačuje jednoduchou a praktickou manipulací a používá se v dílnách nebo pro údržbové práce přímo na místě.

Přehled zboží

Objednáací číslo	Balení	Mezinár. poznávací číslo	Výrobek	Poměr míšení	Ruční pevnost min	Teplotná odolnost
97990-3471500	500 g sada plechovek	3471	kovová sada S1	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3472500	500 g sada plechovek	3472	kovová sada S2	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3474500	500 g sada plechovek	3474	kovová sada M	1:1	180	-20 °C – +120 °C