


Popis zboží/obrázky produktu



Lepení různých materiálů

Popis

Bezpečnost:

Seznam s bezpečnostními údaji a technické údaje naleznete na naší webové stránce.

Všeobecné informace:

Tato lepidla spojují kovy, pryž, plasty a jiné materiály spolu a mezi sebou. Vysokou pevnost dosahují za několik sekund. Univerzální lepidlo LOCTITE (kyanoakrylát), 97990-401.... Toto lepidlo lepí nejrozmanitější materiály (kovy, plasty, kůži, pryž, dřevo, lepenku, keramiku atd.) a dosahuje vysoké pevnosti u tenkých spár. Teplotně odolné od -40 °C do +120 °C. Univerzální lepidlo LOCTITE gel (kyanoakrylát), 97990-454.... Toto gelové lepidlo lze přesně nanášet, aniž by stékalo, kapalo, a to i u svislých ploch. Lepí nejrůznější materiály, dokonce i ty porézní. Dobrá schopnost vyplnit mezery. Teplotně odolné od -40 °C do +120 °C. Lepidlo na plasty LOCTITE, 97990-406/770 Kombinace pro plasty z okamžitého lepidla 406 (kyanoakrylát) a přípravku Primer 770 pro obtížně lepitelné plasty, jako je polyetylen (PE) a polypropylen (PP). Teplotní odolnost od -40 °C do +120 °C.

Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Mezinár. poznávací číslo	Vytvrzovací systém	Viskozita mPa·s	Ruční pevnost s	Konečná pevnost hod.	Lepidlová spára mm
97990-4010020	20 g Lahvička	401	Vlhkost vzduchu	100	3-10	12	0,05-0,1
97990-4010050	Lahvička 50 g	401	Vlhkost vzduchu	100	3-10	12	0,05-0,1
97990-4060770	20/10 g sada	406/770	Vlhkost vzduchu	20	2-10	12	0,05-0,1
97990-4540020	20 g tuba	454	Vlhkost vzduchu	gelová konzistence	5-10	12	0,05-0,1