


Lepidlo LOCTITE (příslušenství)

Popis zboží/obrázky produktu



Lepení ucpávek a ložisek

Popis

Upozornění:

Pro lepení pouzder, ložisek a objímků v uložení posuvném, nalisovaném a nasazeném za tepla. Dokonalý povrchový dotyk zabraňuje vůli, korozi a rzi vzniklé při korozi černé oceli.

LOCTITE speciální spojovací výrobek, K0655.638....

Velká štěrbinová plnivost, jakož i rychlé dosažení pevnosti pro další zpracování.

Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C.

LOCTITE univerzální spojovací výrobek, K0655.648....

Dobrá štěrbinová plnivost, rychlé dosažení pevnosti pro další zpracování a vynikající teplotní odolnost. Teplotní odolnost od -55 °C do +175 °C.

Lepidlo LOCTITE (příslušenství)

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Balení	Pevnost v oblasti zářezu N/mm ²	Moment uvolnění Nm	Teplotná odolnost
K0655.6380010	LOCTITE 638	Lahvička 10 ml	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	LOCTITE 648	Lahvička 10 ml	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C