

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

předběžně protaženo.

Pokyny k objednání:

Obsah obalové jednotky: 5 metrů s lichým počtem článků. Oboustranně zakončeno vnitřním článkem. Spojovací články je třeba objednat samostatně.

Upozornění:

Válečkové řetězy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s projmutými lamelami (ISO č. 06 s přímými lamelami). Všechny řetězy jsou předběžně protaženy.

Nemazáno, řetězy je nutné podle způsobu použití namazat.

Válečkové řetězy z nerezové oceli poskytují velmi dobrou antikorozi ochranu a dobrou chemickou odolnost. Mohou být používány tam, kde se vyskytuje voda a vysoké teploty.


B7 = maximální hodnota pro závěrné články.

Rozteč = $P \times B1$

Pracovní teplota

-20 °C až +400 °C.

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Č. ISO	Dělení stupnice palce	Dělení stupnice mm	B2	B4	B7	D1	D2	E	G	~L	Počet článků	Síla na mezi pevnosti F min. kN
22213-0380732525	06 B-2	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	8,53	23,8	3,3	6,35	3,28	10,24	8,26	~5000	525	10,5
22213-0120516393	08 B-2	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	31	3,9	8,51	4,45	13,92	11,81	~5000	393	22
22213-0580308315	10 B-2	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	36,2	4,1	10,16	5,08	16,59	14,73	~5000	315	28,4
22213-0340716263	12 B-2	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	42,2	4,6	12,07	5,72	19,46	16,13	~5000	263	33,3
22213-1001702197	16 B-2	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	68	5,4	15,88	8,28	31,88	21,08	~5000	197	74,4

