


Bodenelemente *Floor Elements*Stellfüße *Leveling Feet*ECO-Stellfüße *ECO Feet*

## GEWINDESTANGE FÜR ECO-STELLFÜßE

## THREADED ROD FOR ECO FEET

<b>Ausführung</b>	Stahl	<b>Model</b>	Steel
<b>Beschreibung</b>	Gewindestange für ECO-Stellfüße	<b>Description</b>	Threaded rod for ECO feet
<b>Material</b>	Stahl, verzinkt	<b>Material</b>	Steel, zinc plated
<b>Verbindung</b>	Schwenkbereich $\pm 5^\circ$	<b>Screw joint</b>	Swiveling range $\pm 5^\circ$
<b>Liefereinheit</b>	100 Stück	<b>Pack Quantity</b>	100 pieces
<b>Extras</b>	weitere Längen und Größen auf Anfrage	<b>Specials</b>	Other lengths and sizes on request
<b>Hinweis</b>	Lieferung inkl. Montagestift 098XEM (ECO-Stellfüße werden immer montiert geliefert)	<b>Tip</b>	Mounting pin 098XEM included (ECO feet are provided factory assembled)



Gewindestange für ECO-Stellfüße Threaded Rod for ECO Feet	K [mm]	M × L [mm]	SW [mm]	Tragkraft [kg] Max. Load [kg]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
Stahl, verzinkt <i>Steel, zinc plated</i>	5.3	M8 × 25	13	350	12.0	098EM08025M
	5.3	M8 × 40	13	350	17.0	098EM08040M
	5.3	M8 × 50	13	350	20.0	098EM08050M
	5.3	M8 × 70	13	350	26.0	098EM08070M
	5.3	M8 × 80	13	350	29.0	098EM08080M
	5.3	M8 × 100	13	350	35.0	098EM08100M
	5.3	M8 × 120	13	350	41.0	098EM08120M
	6.4	M10 × 25	17	470	22.0	098EM10025M
	6.4	M10 × 40	17	470	30.0	098EM10040M
	6.4	M10 × 50	17	470	35.0	098EM10050M
	6.4	M10 × 70	17	470	44.0	098EM10070M
	6.4	M10 × 80	17	470	49.0	098EM10080M
	6.4	M10 × 100	17	470	58.0	098EM10100M
	6.4	M10 × 120	17	470	69.0	098EM10120M
	7.5	M12 × 25	19	770	34.0	098EM12025M
	7.5	M12 × 40	19	770	44.0	098EM12040M
	7.5	M12 × 50	19	770	51.0	098EM12050M
	7.5	M12 × 70	19	770	65.0	098EM12070M
	7.5	M12 × 80	19	770	72.0	098EM12080M
	7.5	M12 × 100	19	770	86.0	098EM12100M
	7.5	M12 × 120	19	770	100.0	098EM12120M
	10.0	M16 × 40	24	1450	87.0	098EM16040M
	10.0	M16 × 50	24	1450	99.0	098EM16050M
	10.0	M16 × 70	24	1450	123.0	098EM16070M
	10.0	M16 × 100	24	1450	165.0	098EM16100M
	10.0	M16 × 150	24	1450	231.0	098EM16150M