




LENKROLLE MIT INTEGRIERTER ANSCHRAUBPLATTE

SWIVEL CASTOR WITH MOUNTING PLATE 40 / 45

Ausführung	mit Rückenlochung und Doppelfeststeller	Model	With bolt hole pattern and system brake
Beschreibung	belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi 🌀elektrostatisch entladend), kugelgelagert* mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig; wahlweise Lenkrolle in Standard-Ausführung oder 🌀elektrostatisch entladender Ausführung	Description	Reliable and quiet swivel castor, trackless (except solid rubber 🌀electrostatically discharging), with ball bearings* and thread guard; integrated mounting plate for asymmetric fixation to aluminum profiles without overhang; compatible with all swivel and fixed castors due to consistent height level; no additional transport and base plate needed; swivel castor either in standard version or as 🌀electrostatically discharging version
Material	Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle	Material	Housing: Steel Tread: See table Wheel body: See table
Farbe	Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001	Color	Housing: Alu color Tread: See table Wheel body: Black, gray ≈ RAL 7001
Liefereinheit	1 Stück	Pack Quantity	1 piece
Extras	weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage	Specials	Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request



Lenkrolle Laufbelag <i>Swivel Castor Tread</i>	D [mm]	H [mm]	ESD	Radkörper <i>Wheel Body</i>	Tragkraft [N] <i>Max. Load [N]</i>	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
TPE, grau ≈ RAL 7031 <i>TPE, gray</i>	80	111		PP, grau <i>PP, gray</i>	1000	710.0	098S080TD4045N
	100	136		PP, grau <i>PP, gray</i>	1100	787.0	098S100TD4045N
	125	161		PP, grau <i>PP, gray</i>	1200	873.0	098S125TD4045N
	80	111		PP, schwarz <i>PP, black</i>	650	740.0	098S080TD4045NESD
	100	136		PP, schwarz <i>PP, black</i>	700	836.0	098S100TD4045NESD
	125	161		PP, schwarz <i>PP, black</i>	800	937.0	098S125TD4045NESD
TPU, grau ≈ RAL 7024 <i>TPU, gray</i>	80	111		PA, grau <i>PA, gray</i>	1200	740.0	098S080UD4045N
	100	136		PA, grau <i>PA, gray</i>	1200	823.0	098S100UD4045N
	125	161		PA, grau <i>PA, gray</i>	1200	923.0	098S125UD4045N
	80	111		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1000	723.0	098S080UD4045NESD
	100	136		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1200	798.0	098S100UD4045NESD
	125	161		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1200	886.0	098S125UD4045NESD
Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 <i>Solid rubber, gray</i>	80	111		PA, schwarz <i>PA, black</i>	800	740.0	098S080GD4045N
	100	136		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1100	885.0	098S100GD4045N
	125	161		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1000	1006.0	098S125GD4045N
Vollgummi, schwarz <i>Solid rubber, black</i>	80	111		PA, schwarz <i>PA, black</i>	600	723.0	098S080GD4045NESD
	100	136		PA, schwarz <i>PA, black</i>	800	849.0	098S100GD4045NESD
	125	161		PA, schwarz <i>PA, black</i>	750	956.0	098S125GD4045NESD
PA, schwarz; *gleitgelagert <i>PA, black; *with slide bearings</i>	80	111		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1000	648.0	098S080AD4045N
	100	136		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1200	774.0	098S100AD4045N
	125	161		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1200	841.0	098S125AD4045N