

Bodenelemente Floor Elements

Lenk- & Bockrollen Swivel and Fixed Castors

Bockrollen Fixed Castors



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE 38 - 1,5" / 40 / 45 FIXED CASTOR WITH MOUNTING PLATE

Ausführung mit Rückenlochung

Beschreibung belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi ) elektrostatisch entladend), kugellagert* mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen 38 - 1,5", 40 mm und 45 mm ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig

Material Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle

Farbe Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001

Liefereinheit 1 Stück

Extras weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

Model With bolt hole pattern


Description Reliable and quiet fixed castor, trackless (except solid rubber ) electrostatically discharging), with ball bearings* and thread guard; integrated mounting plate for asymmetric fixation to aluminum profiles 38 - 1.5", 40 mm and 45 mm without overhang; compatible with all swivel and fixed castors due to consistent height level; no additional transport and base plate needed

Material Housing: Steel
Tread: See table
Wheel body: See table

Color Housing: Alu color
Tread: See table
Wheel body: Black, gray ≈ RAL 7001

Pack Quantity 1 piece

Specials Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request



Bockrolle Laufbelag Fixed Castor Tread	D [mm]	H [mm]	ESD	Radkörper Wheel Body	Tragkraft [N] Max. Load [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
TPE, grau ≈ RAL 7031 TPE, gray	80	111		PP, grau PP, gray	1000	484.0	098F080T4045N
	100	136		PP, grau PP, gray	1100	577.0	098F100T4045N
	125	161		PP, grau PP, gray	1200	675.0	098F125T4045N
	80	111		PP, schwarz PP, black	650	514.0	098F080T4045NESD
	100	136		PP, schwarz PP, black	700	626.0	098F100T4045NESD
	125	161		PP, schwarz PP, black	800	739.0	098F125T4045NESD
TPU, grau ≈ RAL 7024 TPU, gray	80	111		PA, grau PA, gray	1200	514.0	098F080U4045N
	100	136		PA, grau PA, gray	1200	613.0	098F100U4045N
	125	161		PA, grau PA, gray	1200	725.0	098F125U4045N
	80	111		PA, schwarz PA, black	1000	497.0	098F080U4045NESD
	100	136		PA, schwarz PA, black	1200	588.0	098F100U4045NESD
	125	161		PA, schwarz PA, black	1200	758.0	098F125U4045NESD
Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 Solid rubber, gray	80	111		PA, schwarz PA, black	800	514.0	098F080G4045N
	100	136		PA, schwarz PA, black	1100	675.0	098F100G4045N
	125	161		PA, schwarz PA, black	1000	725.0	098F125G4045N
Vollgummi, schwarz Solid rubber, black	80	111		PA, schwarz PA, black	600	497.0	098F080G4045NESD
	100	136		PA, schwarz PA, black	800	639.0	098F100G4045NESD
	125	161		PA, schwarz PA, black	750	758.0	098F125G4045NESD
PA, schwarz; *gleitgelagert PA, black; *with slide bearings	80	111		PA, schwarz PA, black	1000	422.0	098F080A4045N
	100	136		PA, schwarz PA, black	1200	564.0	098F100A4045N
	125	161		PA, schwarz PA, black	1200	643.0	098F125A4045N