

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Zásobník: polyetylén vysoké hustoty (HDPE).
 Hlavice čerpadla: polyamid. Speciální plast odolávající kyselinám a louhům.
 Tryska: polyamid. Polypropylen odolávající kyselinám a louhům.
 Ventilová tyč: mosaz. Nerezová ocel odolávající kyselinám a louhům.
 Pružina: nerezová ocel.
 Těsnění: Viton® (FKM).

Provedení:

Zásobník: bílý, průhledný.

Upozornění:

Tlakový postřikovač pro profesionální práce.

Natlakování zásobníku se uskutečňuje čerpadly. K dosažení konstantního tlaku postřiku stačí stisknout palcem postřikovací tlačítko. Maximální provozní tlak 2,5 bar. S kombinovaným přetlakovým a odvodušňovacím ventilem.

Zásobník z HDPE, průhledný se stupnicí v milimetrech. Vysoká polohová stabilita a velký plnicí otvor pro komfortní plnění a čištění. UV stabilita.

Provedení Universal: Vhodné pro rozpouštědla (kromě acetonu) a řídké minerální oleje. S regulační tryskou (bodový a kuželový paprsek) nebo tryska s plochým paprskem.

Provedení pro zředěné kyseliny: Vhodné pro pH 1 až 7.

Provedení pro zředěné louhy: Vhodné pro pH 7 až 14.

Teplotní rozsah:

+5 °C až +30 °C.

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Objem nádrže max. ml	Plnicí množství max. ml	Tryska	Barva víčko
97990-30-111500	univerzální	1500	1200	Regulační tryska	černá
97990-30-121500	univerzální	1500	1200	Tryska pro plochý paprsek	šedá
97990-30-221500	pro zředěné kyseliny	1500	1200	Tryska pro plochý paprsek	červená
97990-30-321500	pro zředěné louhy	1500	1200	Tryska pro plochý paprsek	modrá