


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Nerezová ocel 1.4305.



Provedení:

Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.


Upozornění:

Ozubené tyče jsou vhodné pro souvislou montáž.

Výkresy



Příklad souvislé montáže



Přehled zboží

Objednáací číslo	Modul	B	H	H1	L jmenovitá délka	L skutečná délka
22420-20-110150X1000	1	15	15	14	1000	1002,17
22420-20-110150X2000	1	15	15	14	2000	2001,19
22420-20-115170X1000	1,5	17	17	15,5	1000	1003,74
22420-20-115170X2000	1,5	17	17	15,5	2000	2002,77
22420-20-120200X1000	2	20	20	18	1000	1005,31
22420-20-120200X2000	2	20	20	18	2000	2004,34
22420-20-125250X1000	2,5	25	25	22,5	1000	1005,31
22420-20-125250X2000	2,5	25	25	22,5	2000	2007,77
22420-20-130300X1000	3	30	30	27	1000	1008,45
22420-20-130300X2000	3	30	30	27	2000	2007,48
22420-20-140400X1000	4	40	40	36	1000	1005,31

Přehled zboží

Objednací číslo	Modul	B	H	H1	L jmenovitá délka	L skutečná délka
22420-20-140400X2000	4	40	40	36	2000	2010,62