

T-spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.

Provedení:

bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.

Upozornění:

Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Pro pravoúhlé spoje. T-spojka má integrovanou odolnou pojistku proti pootočení. Zajišťuje přesné a trvalé vyrovnaní profilových trubek Ø30. Pojistky proti pootočení lze v případě potřeby odstranit pomocí šroubováku. To je nutné pro upevnění kulatých trubek Ø30 v T-spojce.


Kromě toho má T-spojka úzkou boční drážku, kterou lze kdykoli použít ke kontrole hloubky uložení trubek.

Rozsah dodávky:

2 T-poloviny spojek.
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, pozinkovaný.
1 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkovaná.

Výrobek se dodává předběžně smontovaný.

Výkresy



Přehled zboží

T-spojka Ø30 typ I s pojistkou proti pootočení

Objednací číslo	Profil	ESD elektrostatický výboj	Vhodná krytka KIPP
K1980.301	Ø30	ano	K1990.301