

350 - 400 kg

Brzdící patka



Velikost plotny		Velikost otvoru pro šroub	Pro použití s průměrem kola	Stavební výška	Nastavitelná pracovní výška
mm	mm	mm	mm	mm	mm
135x110	105x75/80	10	100	141 +/- 2	117-146
135x110	105x75/80	10	125	163 +/- 2	137-168
135x110	105x75/80	10	150	190 +/- 2	155-195
135x110	105x75/80	10	200	240 +/- 2	205-245

Brzdící patka



Velikost plotny		Velikost otvoru pro šroub	Pro použití s průměrem kola	Stavební výška – ve volném stavu	Pracovní výška při použití
mm	mm	mm	mm	mm	mm
120x120	100/85x100/85	11	147	112	152
120x120	100/85x100/85	11	202	167	207



- Ideální doplněk ke kolečkům
- Použití (aktivace a deaktivace) jediným stlačením příslušného pedálu
- Integrovaný pružinový tlumič s pryžovou patkou

mm	mm	kg	mm	mm	mm

Kolečko se zvedací patkou

- Vidlice z ocelového pozinkovaného plechu
- Dvouřadý kuličkový věnec v hlavě vidlice

Běhoun

Plast

Disk kolečka

Plast

Ložiska

Kuličkové ložisko



75	40	350	112-125	105x85	80x60	MIW120.B15.075
80	40	400	115-128	105x85	80x60	MIW120.B15.080

Kolečko se zvedací patkou



75	40	350	112-125	105x85	80x60	MIW120.C10.075
80	40	400	115-128	105x85	80x60	MIW120.C10.080

Běhoun

Polyuretan

Disk kolečka

Ocel

Ložiska

Kuličkové ložisko



Kolečko se zvedací patkou

- Fixace s aretační brzdou
- Kovová brzda s pryžovou patkou
- Nosnost až 400 kg/kolečko
- Ocelová pozinkovaná vidlice