








## Litínová kolečka

						Šířka válečku s okolkem	
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm

 400 – 3000 kg

100	50	450	20	60				MIC81.102
125	50	550	20	60				MIC81.125
150	45	600	25	60				MIC81.153
150	50	800	20	60				MIC81.154
200	50	1500	25	52				MIC81.200
200	45	1100	25	60				MIC81.201
250	54	1400	20	60				MIC81.250



### Litínové kolečko

#### Běhoun

Litina

#### Disk kolečka

Litina

#### Ložiska

Kuličkové ložisko

50/62		400	15	32	50	32	26	MIC65.050
75/100		700	20	47	62	40	30	MIC65.075
100/125		800	20	52	62	46	36	MIC65.100
125/145		900	20	52	62	46	36	MIC65.125
150/175		1000	20	52	62	46	36	MIC65.150
180/210		1200	20	52	65	48	38	MIC65.180
200/230		1500	25	60	90	56	38	MIC65.200
200/230		3000	40	90	110	80	62	MIC65.201



### Kolečko s nákolkem

#### Běhoun

Litina

#### Disk kolečka

Litina

#### Ložiska

Kuličkové ložisko

## Litínová kolečka pro řízenou přepravu



Převážně pro přepravu nejrůznějšího zboží vedenou pomocí lišt nebo profilů. Extrémně robustní litínová kolečka se používají v různých průmyslových odvětvích, kde je vyžadováno řízení přepravy, např. ve výrobních halách pro precizní vozy, jeřáby nebo výrobní linky – pro různé provedení lišt, také jako dveřní kolečka. Mají vysokou nosnost, takže se dají používat jako vysokozátěžová, a také mají dobrou tepelnou odolnost.

