

JISTOTA MOBILITY PRO STAVENIŠTĚ

Každé stavební ploty lze snadno vybavit kolečky. Přemění tak statické prvky na vjezdové brány nebo přístupové body. Staveniště zůstává otevřené a podle potřeby přístupné nebo se přístup pomocí koleček za několik sekund uzavře. Kolečka se montují buď pomocí stabilní kovové základny nebo trubkové svorky.

Výhoda koleček pro stavební oplocení je v eliminaci namáhavého zvedání a přemísťování plotových noh, které jsou vyrobeny z plastu nebo dokonce z těžkého betonu. Kolečka tak velmi jednoduše zabezpečují vstup nebo vjezd na staveniště.



Kolečka pro stavební oplocení s pozinkovanou kovovou základnou se dají jednoduše upevnit pomocí čtyř šroubů na všechny běžné stavební ploty a poskytují dostatečnou stabilitu. Mají brzdu a volitelně plastové nebo pryžové kolo.

 100 - 175 kg



Kolečko pro stavební oplocení

Otočné kolečko s totální brzdou

Běhoun

Plast

Konzole

Ocelový pozinkovaný plech

Ložiska

Jehlové ložisko



125	35	175	155	105x80	84x64/76x56	9	34	MIL420.B10.FUSS
-----	----	-----	-----	--------	-------------	---	----	-----------------

Kolečko pro stavební oplocení

Otočné kolečko s totální brzdou

Běhoun

Černá pryž

Konzole

Ocelový pozinkovaný plech

Ložiska

Kluzné ložisko



125	37,5	100	155	105x80	84x64/76x56	9	34	MIL420.B40.FUSS
-----	------	-----	-----	--------	-------------	---	----	-----------------