

Maximální rozestup podpěr (mm)

| Hmotnost krabice kg | Délka krabice mm | | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 5 | 1220 | 1310 | 1390 | 1480 | 1530 | 1650 | 1750 |
| 10 | 960 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1310 | 1390 |
| 15 | 840 | 910 | 960 | 1020 | 1060 | 1140 | 1220 |
| 20 | 760 | 820 | 880 | 920 | 960 | 1040 | 1110 |
| 25 | 710 | 760 | 810 | 860 | 900 | 960 | 1020 |
| 30 | | | | | 840 | 910 | 960 |
| 35 | | | | | 800 | 860 | 920 |
| 40 | | | | | | 820 | 870 |
| 45 | | | | | | | 840 |
| 50 | | | | | | | 810 |

Válečkové lišty

Válečkové lišty se používají hlavně v šikmých regálech pro bezpečnou přepravu kontejnerů a krabic. Válečky jsou vyrobené z kvalitního termoplastu, který je odolný vůči nárazům a prasknutí. Neabsorbují vlhkost a jsou odolné vůči kyselinám a zásadám. Válečky jsou namontované na ocelových osách a je možné je dodat s/bez nákolku.

Profil je ze zastudena lisovaného pozinkovaného plechu o síle 0,75 mm.

Rozteč válečků (33, 50, ...) uvedená v katalogu je pouze přibližná. Přesná osová rozteč je 16,667 mm +/- 0,1 mm.

Rozteč
mm

Válečky o průměru 13 mm mají nosnost 6 kg. Celková hmotnost přepravované krabice nebo balíku však nesmí přesáhnout 15 kg.

| | |
|---------------|-----------|
| 16 | MI405.000 |
| 33 | MI405.001 |
| 50 | MI405.002 |
| Koncový doraz | MI405.003 |


Dostupné varianty:

Elektricky vodivé válečky (černá barva)



Válečkové lišty s plastovými válečky Ø 13 mm

| | |
|---------------|-----------|
| 33 | MI406.000 |
| 50 | MI406.001 |
| 66 | MI406.002 |
| Koncový doraz | MI406.003 |



Válečkové lišty s válečky s nákolkem Ø 18/28 mm


Válečky o průměru 28 mm mají nosnost 6 kg. Celková hmotnost přepravované krabice nebo balíku však nesmí přesáhnout 25 kg.

| | |
|---------------|-----------|
| 33 | MI415.000 |
| 50 | MI415.001 |
| 66 | MI415.002 |
| 100 | MI415.003 |
| Koncový doraz | MI415.004 |

Dostupné varianty:

Černá barva válečků

Elektricky vodivé válečky (černá barva)




Válečkové lišty s plastovými válečky Ø 28 mm

| | |
|---------------|-----------|
| 50 | MI416.000 |
| 66 | MI416.001 |
| 83 | MI416.002 |
| 100 | MI416.003 |
| Koncový doraz | MI416.004 |

Dostupné varianty:

Černá barva válečků

Elektricky vodivé válečky (černá barva)



Válečkové lišty s válečky s nákolkem Ø 28/41 mm

V objednávce, prosím, uveďte požadovanou délku válečkové lišty (max. délka 6500 mm).