

Kola

					Profil	Počet vrstev	max. tlak	
mm	mm	kg	mm	mm		Ply	bar	

150	30	60	8	36	R	2	2,5	MID20.151
-----	----	----	---	----	---	---	-----	-----------

200	50	80	20	58	R	2	2,5	MID10.200
260	85	100	20	75	S	2	2,5	MID10.261
260	85	170	20	88	S	4	2,5	MID10.263
400	100	250	20	75	R	2	2,0	MID10.400
400	100	250	25	75	R	2	2,0	MID10.401

180	45	60	20	48	R	2	2,0	MID15.185
200	50	75	20	60	R	2	2,5	MID15.201
220	65	100	20	50	S	4	2,5	MID15.230
260	85	170	20	50	R	4	2,5	MID15.260
260	85	170	20	50	S	4	2,5	MID15.261
260	85	170	20	60	R	4	2,5	MID15.262
260	85	100	20	60	S	2	2,5	MID15.264
260	85	170	20	75	R	4	2,5	MID15.265
260	85	120	20	75	S	2	2,5	MID15.266
260	85	170	25	75	R	4	2,5	MID15.267
260	85	100	25	75	S	2	2,5	MID15.268
400	100	160	20	75	R	2	2,0	MID15.400
400	100	160	25	75	R	2	2,0	MID15.401

200					R	2		MID50.200
260					R	4		MID50.260
260					S	2		MID50.261
400					R	2		MID50.400
400					S	4		MID50.401
400					R	4		MID50.403

	Ventil							
mm								

150	AV 70/30°							MID55.150
200	TR87 (90°)							MID55.200
230	AV 90/30°							MID55.230
260	TR87 (90°)							MID55.260
400	TR13							MID55.400

 60 – 250 kg

Nafukovací kolo

Běhoun
Černá pryž

Disk kolečka
Plast

Ložiska
Kuličkové ložisko



Nafukovací kolo

Běhoun
Černá pryž

Disk kolečka
Plast

Ložiska
Kluzné ložisko



Nafukovací kolo

Běhoun
Černá pryž

Disk kolečka
Plast

Ložiska
Jehlové ložisko



Plášť



Duše



S = kostkový profil, R = hladký profil (drážka)