

 60 - 820 kg

Nafukovací kolo

Běhoun

Černá pryž






Disk kolečka

Disk z pozinkované/
lakované oceli

Ložiska

Jehlové ložisko



					Profil	Počet vrstev	max. tlak	
mm	mm	kg	mm	mm		Ply	bar	
200	50	80	20	60	R	2	2,5	MIC90.201
220	65	100	20	75	S	4	2,5	MIC90.230
260	85	170	20	50	R	4	2,5	MIC90.260
260	85	130	20	50	S	2	2,0	MIC90.261
260	85	130	20	75	R	2	2,0	MIC90.262
260	85	130	20	75	S	2	2,0	MIC90.263
260	85	170	25	75	R	4	2,5	MIC90.264
260	85	170	25	75	S	4	2,5	MIC90.265
260	85	130	20	88	S	2	2,0	MIC90.267
310	50	75	20	60	R	2	2,5	MIC90.310
400	100	200	20	75	R	2	2,0	MIC90.400
400	100	300	20	75	R	4	3,5	MIC90.401
400	100	200	25	75	R	2	2,0	MIC90.402
400	100	300	25	75	R	4	3,5	MIC90.403
400	100	200	25	90	R	2	2,0	MIC90.404
400	100	300	25	90	R	4	3,5	MIC90.405

Dostupné varianty: průměr 200 mm modrošedé

Nafukovací kolo

Běhoun

Černá pryž

Disk kolečka

Disk z pozinkované/
lakované oceli

Ložiska

Kuličkové ložisko



260	85	170	20	50	S	4	2,5	MIC95.261
400	100	300	25	75	R	4	3,5	MIC95.400
400	100	300	25	90	R	4	3,5	MIC95.402

Nafukovací kolo

Běhoun

Černá pryž

Disk

Disk z pozinkované/
lakované oceli

Ložiska

Kuličkové ložisko/
jehlové ložisko



Jehlové ložisko

300	100	280	20	75	S	6	5	MIC96.300
-----	-----	-----	----	----	---	---	---	-----------

Kuličkové ložisko

410	120	600	30	100	S	6	6	MIC97.410
460	130	820	30	100	S	6	6,5	MIC97.460

Nafukovací kolo

Běhoun

Šedá pryž

Disk kolečka

Plast

Ložiska

Kuličkové ložisko



150	30	60	8	36	R	2	2,5	MID20.150
-----	----	----	---	----	---	---	-----	-----------

S = kostkový profil, R = hladký profil (drážka)