

 75 - 300 kg

					Profil	Počet vrstev	max. tlak
mm	mm	kg	mm	mm		Ply	bar

### Kolo pro zednické kolečko s osou

#### Běhoun

Černá pryž

#### Disk kolečka

Ocelový ráfek

#### Ložiska

Jehlové ložisko/  
kluzné ložisko



#### Typ Fort (jehlové ložisko)

400	100	300	IGM10	R	4	3,5	MID30.402
-----	-----	-----	-------	---	---	-----	-----------

#### Typ Capito (kluzné ložisko)

400	100	250	M12x150	R	4	3,5	MID30.403
-----	-----	-----	---------	---	---	-----	-----------

### Polyuretanové kolo (odolné proti poškození)

#### Běhoun

Modrý polyuretan

#### Disk kolečka

Ocelový ráfek hliníkově stříbrný s práškovým nástřikem

#### Ložiska

Jehlové ložisko



**nezníčitelné**

260	75	160	20	75	S		MIC91.262
400	100	200	25	75	R		MIC91.400

### Polyuretanové kolo (odolné proti poškození)

#### Běhoun

Černý polyuretan

#### Disk kolečka

Ocelový ráfek hliníkově stříbrný s práškovým nástřikem

#### Ložiska

Jehlové ložisko



**nezníčitelné**

200	50	75	20	60	R		MIC91.200
210	65	100	20	75	R		MIC91.210
260	75	160	20	75	S		MIC91.265
400	100	200	25	75	R		MIC91.405

### Polyuretanové kolo (odolné proti poškození)

#### Běhoun

Modrý polyuretan

#### Disk kolečka

Plast

#### Ložiska

Jehlové ložisko



**nezníčitelné**

260	75	160	20	75	S		MID16.260
400	100	200	20	75	R		MID16.400

### Polyuretanové kolo (odolné proti poškození)

#### Běhoun

Černý polyuretan

#### Disk kolečka

Plast

#### Ložiska

Jehlové ložisko



**nezníčitelné**

260	75	160	20	75	S		MID16.261
-----	----	-----	----	----	---	--	-----------



S = kostkový profil, R = hladký profil (drážka)