

VÁLEČKY K RYCHLÉMU DODÁNÍ

Ocelové/ocelové pozinkované válečky



RL = délka válečku
EL = zástavbová délka
AL = délka osy/
celková délka

Vnější průměr válečku – Ø	Délka válečku	Zástavbová délka	Délka osy	Typy os	
mm	mm	mm	mm		kg

Ocelové (nepozinkované) válečky

Ocelový váleček s kuličkovým ložiskem



50x1,5	200	210	230	F10	150	MIS55-F10-210-230
50x1,5	300	310	330	F10	130	MIS55-F10-310-330
50x1,5	400	410	430	F10	80	MIS55-F10-410-430
50x1,5	500	510	530	F10	70	MIS55-F10-510-530
50x1,5	600	610	630	F10	40	MIS55-F10-610-630
50x1,5	200	220	250	A10	240	MIS55-A10-220-250
50x1,5	300	320	350	A10	240	MIS55-A10-320-350
50x1,5	400	420	450	A10	240	MIS55-A10-420-450
50x1,5	500	520	550	A10	200	MIS55-A10-520-550
50x1,5	600	620	650	A10	130	MIS55-A10-620-650
60x1,5	200	222	252	A12	240	MIS60-A12-222-252
60x1,5	300	322	352	A12	240	MIS60-A12-322-352
60x1,5	400	422	452	A12	240	MIS60-A12-422-452
60x1,5	500	522	552	A12	240	MIS60-A12-522-552
60x1,5	600	622	652	A12	240	MIS60-A12-622-652
80x2	200	222	252	A12	240	MIS80-A12-222-252
80x2	300	322	352	A12	240	MIS80-A12-322-352
80x2	400	422	452	A12	240	MIS80-A12-422-452
80x2	500	522	552	A12	240	MIS80-A12-522-552
80x2	600	622	652	A12	240	MIS80-A12-622-652

Pozinkované ocelové válečky

Ocelový váleček s kuličkovým ložiskem

50x1,5	200	210	230	F10	150	MIS56-F10-210-230
50x1,5	300	310	330	F10	130	MIS56-F10-310-330
50x1,5	400	410	430	F10	80	MIS56-F10-410-430
50x1,5	200	220	250	A10	240	MIS56-A10-220-250
50x1,5	300	320	350	A10	240	MIS56-A10-320-350
50x1,5	400	420	450	A10	240	MIS56-A10-420-450
50x1,5	500	520	550	A10	200	MIS56-A10-520-550
60x1,5	300	322	352	A12	240	MIS61-A12-322-352
60x1,5	400	422	452	A12	240	MIS61-A12-422-452
60x1,5	500	522	552	A12	240	MIS61-A12-522-552
60x1,5	600	622	652	A12	240	MIS61-A12-622-652

NEW



Typy os



mm



Vnější závit

10	A10
12	A12



Pružinová osa

10	F10
----	-----

* uvedené nosnosti platí pro plošné zatížení při použití a nepoháněných válečkových dopravnících.