



### Popis

- Svařovaná ocelová pozinkovaná vidlice
- Pevná elastomerová pružina  
(informace o rozsahu pružení najdete na straně 152)

### Model

- Otočné odpružené kolečko
- Pevné odpružené kolečko
- Otočné odpružené kolečko s brzdou



mm mm kg mm mm mm mm mm mm mm

125	50	450	178	158	138x110	105x75/80	10	79,5	MIT100.B90.125	MIT110.B90.125	MIT120.B90.125
150	50	550	203	183	138x110	105x75/80	10	80	MIT100.B90.150	MIT110.B90.150	MIT120.B90.150
200	50	600	257	237	138x110	105x75/80	10	80	MIT100.B90.200	MIT110.B90.200	MIT120.B90.200

125	40	250	178	158	138x110	105x75/80	10	79,5	MIT100.B91.125	MIT110.B91.125	MIT120.B91.125
160	50	500	203	183	138x110	105x75/80	10	80	MIT100.B91.160	MIT110.B91.160	MIT120.B91.160
200	50	600	257	237	138x110	105x75/80	10	80	MIT100.B91.200	MIT110.B91.200	MIT120.B91.200

125	50	550	178	158	138x110	105x75/80	10	79,5	MIT100.C10.125	MIT110.C10.125	MIT120.C10.125
150	50	600	203	183	138x110	105x75/80	10	80	MIT100.C10.150	MIT110.C10.150	MIT120.C10.150
200	50	600	257	237	138x110	105x75/80	10	80	MIT100.C10.200	MIT110.C10.200	MIT120.C10.200

125	50	400	178	158	138x110	105x75/80	10	79,5	MIT100.C11.125	MIT110.C11.125	MIT120.C11.125
150	50	500	203	183	138x110	105x75/80	10	80	MIT100.C11.150	MIT110.C11.150	MIT120.C11.150
200	50	600	257	237	138x110	105x75/80	10	80	MIT100.C11.200	MIT110.C11.200	MIT120.C11.200

 250 – 600 kg



### Běhoun

Litý polyuretan Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

### Disk kolečka

Hliník

### Ložiska

Kuličkové ložisko



### Běhoun

Litý polyuretan  
78 Shore A

### Disk kolečka

Hliník

### Ložiska

Kuličkové ložisko



### Běhoun

Litý polyuretan Prothane®  
95 +/- 3 Shore A

### Disk kolečka

Litina

### Ložiska

Kuličkové ložisko



### Běhoun

Litý polyuretan  
78 Shore A

### Disk kolečka

Litina

### Ložiska

Kuličkové ložisko