

# Technické informace pro pojistku proti pootočení pro trubkové spojky z plastu



Pro plastové trubkové spojky o jmenovitém průměru 30 mm bylo do sortimentu zařazena pojistka proti pootočení a odpovídající hliníková trubka s drážkou. Pomocí jednoduché montáže lze zabránit pootočení systému.

Eloxovaná hliníková trubka se čtyřmi drážkami pod úhlem 90° doplňuje černou plastovou svorku ze zesíleného polyamidu. Systém lze doplnit stávající kulatou plastovou záslepkou se stávající kulatou plastovou záslepkou K0494.030200.




## Další přednosti:

- Pojistka proti pootočení v krocích po 90°
- Absorpce až třikrát vyšších torzních momentů
- Systémy může montovat jedna osoba
- Montáž je možná bez použití nářadí

## Zde je postup:

- Nasadte trubkovou spojku na hliníkovou trubku s drážkou.
- Předsunutí trubkové spojky
- Nasadte plastové přichytky na drážku a poté do trubkové spojky
- Utáhněte upínací šroub na trubkové spojce



Obrázek	Objednací číslo	Název
	29050-06	Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
	29050-05	Kruhová trubka z hliníku s drážkami (1 metr)
	29050-05	Kruhová trubka z hliníku s drážkami (individuální délka)

## Vhodná trubková spojka

Pravouhlé spoje	<p>Křížový díl</p>  <p><b>29000-3030</b></p>	<p>Křížový díl</p>  <p><b>29004-3030</b></p>	<p>Kus tvaru T</p>  <p><b>29006-3030</b></p>	<p>Noha</p>  <p><b>29010-3030</b></p>
Osově souběžné spojky	<p>Příruba</p>  <p><b>29014-30</b></p>	<p>Přímá</p>  <p><b>29022-30</b></p>		
Kloubové spoje (kloubové kusy)	<p>Kloubový prvek</p>  <p><b>29024-30</b></p>	<p>Kloubový prvek</p>  <p><b>29026-30</b></p>	<p>Kloubový prvek</p>  <p><b>29028-30</b></p>	
Kloubové spoje (kloubové svorky)	<p>Kloub</p>  <p><b>29032-30</b></p>	<p>Kloub</p>  <p><b>29034-30</b></p>	<p>Kloubová noha</p>  <p><b>29036-30</b></p>	