

Teleskopická lišta z nerezové oceli pro boční montáž, částečné rozšíření na obou stranách, nosnost až 18 kg.

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Lišty a kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.

Provedení A:

Ocelové kuličky.

Provedení B:

Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Provedení:

Lišty bez povrchové úpravy.

Kulička kalená.

Pokyny k objednání:

Prodej jednotlivě.

Upozornění:

U teleskopické lišty s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Provedení A: mazané.

Provedení B: s potravinářským mazivem.

Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.

Doporučené šrouby: M 2,6.

Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,5 mm.

Teplotní rozsah:

5 °C až 35 °C

Přednosti:

Hladký chod


Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení

Odkaz na výkres:

1) Délka kolejnice 80 mm zde nemá žádný otvor

Teleskopická lišta z nerezové oceli pro boční montáž, částečné rozšíření na obou stranách, nosnost až 18 kg.

Výkresy



Přehled zboží

Teleskopická lišta z nerezové oceli pro boční montáž, částečné rozšíření na obou stranách, nosnost až 18 kg.

Objednací číslo	Provedení	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K2454.10080	A	12	-	42	56	-	40	56	5,2	15,5	80	48,5	14
K2454.10100	A	12	38	62	76	38	60	76	5,2	15,5	100	68,5	16
K2454.10150	A	12	63	112	126	63	110	126	5,2	15,5	150	94,5	18
K2454.20080	B	12	-	42	56	-	40	46	5,2	15,5	80	48,5	14

Teleskopická lišta z nerezové oceli pro boční montáž, částečné rozšíření na obou stranách, nosnost až 18 kg.

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Zdvih S	Nosnost na jeden pár v kg
K2454.20100	B	12	38	62	76	38	60	76	5,2	15,5	100	68,5	16
K2454.20150	B	12	63	112	126	63	110	126	5,2	15,5	150	94,5	18